

KOD/ CODE		Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
1	A	OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL				
1.1	O 1	Cement za betone do MB 30	kg		-	-
1.2	O 2	Hidratirani gašeni kreč pripremljen u prahu	kg		-	-
1.3	O 3	Rebrasto betonsko gvožđe (RA)	/	/	/	/
1.3.1	A	10 mm - dužine 12m	kg		-	-
1.3.2	B	12 mm - dužine 12m	kg		-	-
1.3.3	C	14 mm - dužine 12m	kg		-	-
1.3.4	D	16 mm - dužine 12m	kg		-	-
1.4	O 4	Glatko betonsko gvožđe (GA)	/		/	/
1.4.1	B	8 mm - dužine 12m	kg		-	-
1.4.2	C	10 mm - dužine 12m	kg		-	-
1.5	O 5	Armaturna betonska mreža dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom	/	/	/	/
1.5.1	A	Q84 /4x4/150x150/	kg		-	-
1.5.2	B	Q131 /5x5/150x150/	kg		-	-
1.5.3	C	Q188 /6x6/150x150/	kg		-	-
1.5.4	D	Q283 /6x6/100x100/	kg		-	-
1.5.5	E	Q335 /8x8/150x150/	kg		-	-
2	Z	MATERIJAL ZA ZIDANJE, MALTERISANJE, GLETOWANJE I FARBANJE				
2.1	Z 1	Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm	kom/pcs		-	-
2.2	Z 2	Giter polublok (12cm) (d/š/v) 250x120x190mm	kom/pcs		-	-
2.3	Z 3	Opeka puna (d/š/v) 250x120x65 mm	kom/pcs		-	-
2.4	Z 4	Blok od porobetona za pregradni zid (d/š/v) 625x200x200 mm	kom/pcs		-	-
2.5	Z 5	Fert nosači (gređice) Dužina nosača je jednaka dužini binora = širina otvora između zidova + 30 cm. Broj gređica = dužina prostorije x 0,40	/	/	/	/
2.5.1	A	0,00-3,90 m	m1		-	-
2.5.2	B	3,91-4,50 m	m1		-	-
2.5.3	C	4,51-4,90 m	m1		-	-
2.5.4	D	4,91-5,30 m	m1		-	-
2.5.5	E	5,31-5,90 m	m1		-	-
2.5.6	F	5,91-6,30 m	m1		-	-
2.6	Z 6	Fert ispuna (d/š/v) 245x285/275x160 mm	kom/pcs		-	-
2.7	Z 7	Malter za zidanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg		-	-
2.8	Z 8	Malter za malterisanje Pripremljeno krečno - cementno vezivo	kg		-	-
2.9	Z 9	Krečna glet masa Bez cementna krečna masa za gletovanje	kg		-	-
2.10	Z 10	Poludisperzivna boja Poludisperziona boja razređiva vodom	kg		-	-
3	K	MATERIJAL ZA KROVNU KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKA TABLE				
3.1	K 1	Presovani glineni crep I klase dimenzija: 400-450x245-275 mm	kom/pcs		-	-
3.2	K 3	Biber crep I klase dimenzija: 180x380 mm	kom/pcs		-	-
3.3	K 2	Slameni crep I klase (žljebnjak)	kom/pcs		-	-
3.4	K 4	Paropropusna i vodonepropusna krovna folija kontrola vodene pare iznad termoizolacije	m2		-	-
3.5	K 5	Staklena mineralna vuna termoizolacija potkrovlja između rogova	/	/	/	/
3.5.1	A	debljina d=10 cm	m2		50,40	-
3.5.2	B	debljina d=12 cm	m2		-	-
3.5.3	C	debljina d=14 cm	m2		-	-
3.6	K 6	Parna brana kontrola vodene pare ispod termoizolacije	m2		75,00	-

KOD/ CODE		Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
--------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	--

3.7	K	7	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 400 cm	/	/	/	/
3.7.1	A		Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3		-	-
3.7.2	B		Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3		-	-
3.7.3	C		Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3		-	-
3.7.4	H		Tavanjače 18/26 cm	m3		-	-
3.8	K	8	Čamova rezana građa različitog preseka dužine 600 cm	/	/	/	/
3.8.1	A		Rog/Venčanica/Raspinjača 10/12 cm	m3		-	-
3.8.2	B		Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm	m3		-	-
3.8.3	C		Stub/Grebenjača 14/14 cm	m3		-	-
3.8.4	D		Rožnjača 14/16 cm	m3		-	-
3.8.5	E		Kosnik/Pajanta 10/10 cm	m3		-	-
3.8.6	F		Klešta 6/12 cm	m3		-	-
3.8.7	G		Krovna štafla 5/8 cm	m3		-	-
3.8.8	H		Tavanjače 18/26 cm	m3		-	-
3.9	K	9	Građevinska daska - fosna 4,8/25/400 cm	m3		-	-
3.10	K	10	Krovna daska od čamove rezane građe 2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0 metra	m3		-	-
3.11	K	11	Krovna letva od čamove rezane građe 3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra	m1		-	-
3.12	K	12	OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče d=18 mm / dim. 2440 x 1220	kom/pcs		-	-
3.13	K	13	Standardne gips kartonske ploče - Tip A dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom/pcs		20,00	-
3.14	K	14	Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip H2 dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm	kom/pcs		-	-
3.15	K	15	Čelični pocinkovani i farbani olučni elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm	/	/	/	/
3.15.1	A		Horizontalni polukružni	kom/pcs		-	-
3.15.2	B		Vertikalni kružni oluk	kom/pcs		-	-

4	P		MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT, PLOČICE I XPS				
4.1	P	1	Unutrašnje podne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2		-	-
4.2	P	2	Unutrašnje zidne keramičke pločice Min. dimenzije pločica: 200x300 mm	m2		-	-
4.3	P	3	Lepak za keramičke pločice Fleksibilni, polimer-cementni lepak	kg		-	-
4.4	P	4	Fleksibilna masa za fugovanje Vodoodbojna fug masa na bazi cementa	kg		-	-
4.5	P	5	Laminat - jakopresovani (HLP) sa klik sistemom, dezen: hrast natur (prirodni)	m2		-	-
4.6	P	6	Lajsne za laminat od medijapana materijal: medijapan / MDF	m1		-	-
4.7	P	7	Podloga za laminat od polietilenske pene Sunderasta podloga za laminat	m2		-	-
4.8	P	8	Cementni suvi estrih (cementna košuljica). Pripremljeno cementno praškasto vezivo	kg		-	-
4.9	P	9	Građevinska PVC folija Za razdvajanje cementne košuljice od termo izolacije.	m2		-	-
4.10	P	10	Stirodur (XPS za izolaciju na podovima) ploča od ekstrudirane polistirenske pene	/	/	/	/
4.10.1	A		debljine d=2 cm	m2		-	-
4.10.2	B		debljine d=5 cm	m2		-	-

5	F		MATERIJAL ZA IZRADU FASADE				
5.1	F	1	EPS za termoizolaciju fasadnih zidova ploča od ekspandiranog polistirena	/	/	/	/
5.1.1	A		debljina d=8 cm	m2		-	-
5.1.2	B		debljina d=10 cm	m2		150,00	-
5.1.3	C		debljina d=12 cm	m2		-	-
5.1.4	D		debljina d=14 cm	m2		-	-

KOD/ CODE			Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
5.2	F	2	Građevinski lepak za EPS ploče cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje armaturne (rabic) mrežice	kg		1.740,00	-
5.3	F	3	Armaturna (rabic) staklena mrežica. Visokokvalitetna alkalno postojana staklena mrežica	m2		150,00	-
5.4	F	4	Aktivni predpremaz pre nanošenja tankoslojnog fasadnog maltera. predpremaz za izjednačavanje upijanja - podloga	kg		50,00	-
5.5	F	5	Fasadni tankoslojni akrilni malter Završni malter u pastoznom stanju, namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina	/	/	/	/
5.5.1		A	boja približna RAL 1034 -kajsija	kg		525,00	-
5.5.2		B	boja približna RAL 6005 -pastelno zelena	kg		-	-
5.5.3		C	boja približna RAL 5023 -pastelno plava	kg		-	-
5.5.4		D	boja približna RAL 3011 -pastelno crvena	kg		-	-
5.5.5		E	boja približna RAL 8002 -braon	kg		-	-
6	H		MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE				
6.1	H	1	Bitulit (prethodni premaz za hidroizolaciju) Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja	kg		-	-
6.2	H	2	Poliazbitol (hladni premaz za hidroizolaciju) Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja	kg		-	-
6.3	H	3	Ter papir Bitumenska hidroizolaciona traka.	m2		-	-
6.4	H	4	Kondor V-3 (hidroizolaciona traka) Plastomer-bitumenska traka, uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm	m2		-	-
7	S		STOLARIJA				
7.1	S	1	Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/	/	/	/
7.1.1		A	JK 90x210 cm - Leva 90 cm	kom/pcs		-	-
7.1.2		B	JK 90x210 cm - Desna 90 cm	kom/pcs		-	-
7.1.3		C	DK 120x210 cm - Leva 90+30 cm	kom/pcs		-	-
7.1.4		D	DK 120x210 cm - Desna 90+30 cm	kom/pcs		-	-
7.2	S	2	Prozori od PVC-a (komplet pozicija). Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/	/	/	/
7.2.1		A	JK 60x60 cm	kom/pcs		-	-
7.2.2		B	JK 80x80 cm	kom/pcs		-	-
7.2.3		C	JK 80x120 cm	kom/pcs		-	-
7.2.4		D	JK 80x140 cm	kom/pcs		-	-
7.2.5		E	JK 100x120 cm	kom/pcs		-	-
7.2.6		F	JK 100x140 cm	kom/pcs		-	-
7.2.7		G	DK 120x120 cm	kom/pcs		-	-
7.2.8		H	DK 120x140 cm	kom/pcs		-	-
7.2.9		I	DK 140x120 cm	kom/pcs		-	-
7.2.10		J	DK 140x140 cm	kom/pcs		-	-
7.2.11		K	DK 160x120 cm	kom/pcs		-	-
7.2.12		L	DK 160x140 cm	kom/pcs		-	-
7.3	S	3	Krovni prozor sa aluminijumskom opšivkom od laminirane i impregnirane čamove građe	/	/	/	/
7.3.1		A	dimenzije 66 x 118 (širina x visina)	kom/pcs		-	-
7.3.2		B	dimenzije 78 x 98 (širina x visina)	kom/pcs		-	-
7.3.3		C	dimenzije 78 x 118 (širina x visina)	kom/pcs		-	-

KOD/ CODE		Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
--------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	--

7.4	S	4	Balkonska vrata od PVC-a (komplet pozicija). boja profila: bela RAL 9003 broj komora: ≥ 5 komora širina x visina (zidarske mere)	/	/	/
7.4.1	A		JK 90x210 cm - Leva	kom/pcs	-	-
7.4.2	B		JK 90x210 cm - Desna	kom/pcs	-	-
7.4.3	C		DK 140x210 cm	kom/pcs	-	-
7.5	S	5	Unutrašnja vrata sa ispunom od kartonskog saća (komplet pozicija). širina x visina (spoljna mera futera)	/	/	/
7.5.1	A		70x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.2	B		70x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.3	C		70x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.4	D		70x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.5	E		80x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.6	F		80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.7	G		80x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.8	H		80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.9	I		90x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.10	J		90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.11	K		90x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)	kom/pcs	-	-
7.5.12	L		90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)	kom/pcs	-	-

8	D		OSTALA OPREMA I MATERIJAL			
8.1	D	1	#####	m1	-	-

9	V		Vodovod Kanalizacija Oprema			
			Vodovod			
9.1	V	1	Vodovodne polietilenske cevi PE 100 PN16 za radni pritisak 16 bara (SDR 11)	/	/	/
9.1.1	A		d25 (s min. 2,3) - 3/4"	m1	-	-
9.1.2	B		d32 (s min. 3,0) - 1"	m1	-	-
9.1.3	C		d40 (s min. 3,7) - 5/4"	m1	-	-
9.2	V	2	Vodovodne cevi PP-R 80 PN20 za radni pritisak 20 bara, bele ili zelene boje (materijal: polipropilen-random kopolimer)	/	/	/
9.2.1	B		d20 (s min. 3,4) - 1/2"	m1	-	-
9.2.2	C		d25 (s min. 4,2) - 3/4"	m1	-	-
9.2.3	D		d32 (s min. 5,4) - 1"	m1	-	-
9.3	V	3	Vodomer sa priborima, holenderima i pripadajućom opremom za montažu, za pritisak do 16 bara	/	/	/
9.3.1	A		horizontalni 3/4"	kom/pcs	-	-
9.3.2	B		horizontalni 1"	kom/pcs	-	-
9.3.3	C		horizontalni 5/4"	kom/pcs	-	-
9.4	V	4	Ravni propusni ventil sa ogrankom za pražnjenje	/	/	/
9.4.1	A		d25 (s min. 2,3) - 3/4"	kom/pcs	-	-
9.4.2	B		d32 (s min. 3,0) - 1"	kom/pcs	-	-

KOD/ CODE		Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
9.5	V 5	Propusni ventil za uzidanje sa kapom	/	/	/	/
9.5.1	A	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	kom/pcs		-	-
9.5.2	B	d25 (s min. 4,2) - 3/4"	kom/pcs		-	-
9.5.3	C	d32 (s min. 3,0) - 1"	kom/pcs		-	-
9.6	V 6	Ugaoni "EK" sa kapom	/	/	/	/
9.6.1	A	d20 (s min. 3,4) - 1/2"	kom/pcs		-	-
9.7	V 7	Termička izolacija vodovodnih cevi -tipa plamaflex ISO ili sl.	/	/	/	/
9.7.1	B	d20 (22/9) - 1/2"	m1		-	-
9.7.2	C	d25 (25/9) - 3/4"	m1		-	-
9.7.3	D	d32 (35/9)- 1"	m1		-	-
		Kanalizacija				
9.8	V 8	PVC kanalizacione cevi SDR 41 / SN4 / PN5 za spoljni razvod, kućna i ulična kanalizacija	/	/	/	/
9.8.1	A	d110 (s min. 3,2) dužina 6,0m	kom/pcs		-	-
9.8.2	B	d160 (s min. 4,0) dužina 6,0m	kom/pcs		-	-
9.9	V 9	Plastične PP cevi SDR 51 / SN2 / PN4 za unutrašnji (kućni) razvod, kućna kanalizacija	/	/	/	/
9.9.1	A	d50 (s min. 1,8) dužina 3,0m	kom/pcs		-	-
9.9.2	B	d75 (s min. 1,9) dužina 3,0m	kom/pcs		-	-
9.9.3	C	d110 (s min. 2,7) dužina 3,0m	kom/pcs		-	-
9.10	V 10	Plitki PE podni slivnik d50 sa horizontalnim odvodom dimenzija 150x150mm	kom/pcs		-	-
9.11	V 11	Zidni sifoni sa odvodnom mesinganom cevi d32 (mašina za pranje veša i sudova)	kom/pcs		-	-
		Oprema u kupatilu				
9.12	V 12	WC šolja od keramike I klase	kom/pcs		-	-
9.13	V 13	Niskomontažni plastični predzidni vodokotlić za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom i svim potrebnim delovima za funkcionisanje vodokotlića	kom/pcs		-	-
9.14	V 14	Umivaonikom sa stubom od keramike I klase	kom/pcs		-	-
9.15	V 15	Pravougaona akrilna tuš kada dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom	kom/pcs		-	-
9.16	V 16	Električni akumulacioni bojler 50l vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od emajliranog lima, sa pratećim materijalom za ugradnju	kom/pcs		-	-
9.17	V 17	Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika) četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm	kom/pcs		-	-
9.18	V 18	Baterije (slavine) hromirane baterije za hladnu i toplu vodu	/	/	/	/
9.18.1	A	za umivaonik jednoručna stojeća	kom/pcs		-	-
9.18.2	B	za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom) jednoručna sa poniklovanim savitljivim crevom	kom/pcs		-	-
9.18.3	C	za mašinu za veš i sudove, holender slavina DN20/15, s pripadajućom opremom za ugradnju	kom/pcs		-	-
		Oprema u kuhinji				
9.19	V 19	Korito sudopere od "Inox "-a (dvodelno) (izrađeno od plemenitog nerđajućeg čelika) orijentacione dimenzije: 780 x 435 x 150 mm	kom/pcs		-	-
9.20	V 20	Električni akumulacioni bojler 5l za ugradnju iznad sudopere, vertikalni grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od plastike sa pratećim materijalom za ugradnju	kom/pcs		-	-
9.21	V 21	Baterija za sudoperu jednoručna stojeća hromirana baterija za hladnu i toplu vodu	kom/pcs		-	-
10	E	ELEKTRO MATERIJAL I OPREMA				
		Kablovi i kablovski pribor				
10.1	E 1	Napojni kablovi	/	/	/	/
10.1.1	A	X00-A 4x16 mm2	m		-	-
10.1.2	B	PP00-Y 5x6 mm2	m		-	-
10.1.3	C	PP00-Y 5x10 mm2	m		-	-

KOD/ CODE		Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
10.2	E 2	Instalacioni kablovi	/	/	/	/
10.2.1	A	PP-Y 3x1,5 mm2	m		-	-
10.2.2	B	PP-Y 4x1,5 mm2	m		-	-
10.2.3	C	PP-Y 3x2,5 mm2	m		-	-
10.2.4	D	PP-Y 5x2,5 mm2	m		-	-
10.3	E 3	Instalacione PVC cevi	/	/	/	/
10.3.1	A	fi 16mm2	m		-	-
10.3.2	B	fi 50mm2	m		-	-
		Razvodne table i oprema				
10.4	E 4	Razvodna tabla komplet Stanska, za ugradnju na zid sa transparentnim vratima, sa mestom za 18 modula, DIN šinom, IP40 Razvodna tabla sadrži :	kom/pcs		-	-
		Jednopolni instalacioni prekidač (automatski osigurač) za montažu na DIN šinu nom. napona 230V/400V, 50Hz; karakteristike B; prekidne moći 6kA:	/	/	/	/
		nazivne struje 6A, komada 1	/	/	/	/
		nazivne struje 10A, komada 2	/	/	/	/
		nazivne struje 16A, komada 9	/	/	/	/
		Signalna sijalica za signalizaciju tarife 230V za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu komada 1	/	/	/	/
		FID sklopka za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu	/	/	/	/
		16A/30mA, 2-polna, 230V, 50Hz; komada 2	/	/	/	/
		25A/0,5A, 4-polna, 230V/400V, 50Hz; komada 1	/	/	/	/
		Instalaciono zvono 230V, 50Hz; za ugradnju u stansku razvodnu tablu, montažu na DIN šinu komada 1	/	/	/	/
		Instalacioni materijal				
10.5	E 5	Instalaciona kutija za ugradnju u završnu obradu zida	/	/	/	/
10.5.1	A	fi 60 mm	kom/pcs		-	-
10.5.2	B	fi 78 mm	kom/pcs		-	-
10.5.3	C	100x100mm	kom/pcs		-	-
10.6	E 6	Instalaciona priključnica IP20 za ugradnju u završnu obradu zida sa zaštitnim kontaktom	/	/	/	/
10.6.1	A	16A, monofazna, 250 V	kom/pcs		-	-
10.6.2	B	16A, monofazna, dupla, 250 V	kom/pcs		-	-
10.6.3	C	16A, trofazna, 400V	kom/pcs		-	-
10.7	E 7	Instalaciona priključnica IP43 sa poklopcem za ugradnju u završnu obradu zida, sa zaštit. kontaktom, 16A, monofazna, 250 V	kom/pcs		-	-
10.8	E 8	Prekidači IP20 za ugradnju u završnu obradu zida	/	/	/	/
10.8.1	A	običan, 10A	kom/pcs		-	-
10.8.2	B	serijski, 10A	kom/pcs		-	-
10.8.3	C	za zvono	kom/pcs		-	-
10.8.4	D	Instalacioni prekidač "KIP" 16A	kom/pcs		-	-
10.9	E 9	Indikator za kupatilo sa tri sklopke 16A i signalnim sijalicama	kom/pcs		-	-
		Svetiljke				
10.10	E 10	Svetiljka za montažu na plafon sa inkadescentnom sijalicom 60W, E-27,	/	/	/	/
10.10.1	A	IP 43 za sanitarni čvor			-	-
10.10.2	B	IP 20 za unutrašnje prostorije			-	-
		Instalacija uzemljenja i gromobrana				
10.11	E 11	Pocinkovana traka			/	/
10.11.1	A	FeZn 25x4mm	m		-	-
10.11.2	B	FeZn 20x3mm	m		-	-
10.12	E 12	SIP ormarić (PS49) sa sabirnicom za izjednačenje potencijala	kom/pcs		-	-
10.13	E 13	Provodnici za uzemljenje	/	/	/	/
10.13.1	A	PP00-Y 1x16mm2	m		-	-

KOD/ CODE		Opis građevinskog materijala	Jed. prod./ UNIT	Jedinična prod.cena/ UNIT PRICE	Zbir Količina po materijalima/ SUM QTY	ZBIR UKUPNO PO MATERIJALIMA/ SUM PRICE
10.13.2	B	P/F-Y 1x6mm2	m		-	-
10.13.3	C	P/F-Y 1x4mm2	m		-	-
		Instalacija slabe struje				
10.14	E 14	Antenski koaksijalni kabl RG 6	m		-	-
10.15	E 15	Telefonski kabl sa bakarnim provodnicima IY(St)Y 2x2x0.8mm	m		-	-
10.16	E 16	Priključnice	/	/	/	/
10.16.1	A	Telefonska - RJ11 za montažu u dozni fi 60mm	m		-	-
10.16.2	B	RTV priključnica za montažu u dozni fi 60mm	kom/pcs		-	-
11		OSTALA OPREMA ZA OBJEKAT				